

NOMBRE

Fenzimin® Cítricos (02400002)

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO

MEZCLA LÍQUIDA DE AMINOÁCIDOS Y EXTRACTO DE ALGAS (ASCOPHYLLUM NODOSUM) R.D. 506/2013 GRUPO 4.1.12

GAMA RESIDUO CERO

CONTENIDO DECLARADO (% p/p)

Aminoácidos libres	6,8
AMINOGRAMA I Asp: 0,40%, Glu: 0,36%, Ser: 0,51%, Gly: 0,51%, His: 0,04%, Arg: 0,24%, Thr: 0,17%, Ala: 0,21%, Pro: 0,35%, Tyr: 0,10%, Val: 0,25 %, Met: 0,17%, Cys: 0,04%, Ile: 0,26 %, Leu: 0,07%, Phe: 0,28%, Lys: 2,14%	
Aminoacidos obtenidos por hidrolisis enzimatica de proteinas de origen vegetal.	
Nitrógeno (N) total	1,5
Nitrógeno (N) orgánico	1,2
Ácido algínico	3,6
Manitol	1,1

Densidad (20° C) I 1,16 g/cc pH (medida directa) I 8

CLASE A I Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS DE APLICACIÓN

Aplicación foliar / Fertirrigación I 200-300 cc/Hl: 2 - 4 Tratamientos (2 en Prefloración y 2 en Engorde de fruto)

AGITAR ANTES DE USAR. Las dosis especificadas son recomendaciones generales. Las cantidades dependen del cultivo, estado fenológico y tipo de suelo. En caso de duda consultar con personal especializado. Para una correcta solubilización, evitar mezclas con cobres y fitosanitarios.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5°C y 35°C en área fresca, seca y bien ventilada, evitando la acción directa de la luz del sol u otras fuentes de calor. Una vez abierto, mantener el envase herméticamente cerrado.

INFORMACIÓN GENERAL

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Este producto ha sido fabricado por Zenagro S.L. en una planta cuyo Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente ha sido certificado como conforme a ISO 9001 e ISO 14001. Zenagro garantiza la composición, la formulación y el contenido indicados en la ficha técnica y en la etiqueta del envase, pero en ningún caso se hacen responsable de mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. El cliente será responsable de los daños causados por inobservancia parcial o total de las indicaciones del etiquetado. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos, el cliente deberá realizar pruebas de compatibilidad previas.